

BulletCam

Przewodowa kamera IP — karta katalogowa

Kompatybilność	Centrale alarmowe Hub; Hub Plus; Hub 2 (2G); Hub 2 (4G); Hub 2 Plus; Hub Hybrid (2G); Hub Hybrid (4G). Rejestratory wideo: NVR.
Modele	5 MP / 2,8 mm Rozdzielczość do 2880 × 1620 px; do 25 kl./s; kąt widzenia 100°–110°. 5 MP / 4 mm Rozdzielczość do 2880 × 1620 px; do 25 kl./s; kąt widzenia 75°–85°. 8 MP / 2,8 mm Rozdzielczość do 3840 × 2160 px; do 20 kl./s; kąt widzenia 100°–110°. 8 MP / 4 mm Rozdzielczość do 3840 × 2160 px; do 20 kl./s; kąt widzenia 75°–85°.
Transmisja wideo	Protokół wideo JetSparrow Szybki, szyfrowany protokół transmisji obrazu peer-to-peer opracowany przez Ajax Systems. Przechowywanie nagrań NVR: dysk twardy SATA 3,5" o pojemności do 16 TB (dysk nie wchodzi w skład zestawu). microSD: do 256 GB (karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu). Kodeki wideo H.265; H.264. Zakres dynamiki True WDR.
Kanał komunikacji	Ethernet Do 100 Mb/s.

Najważniejsze funkcje	Detekcja ruchu Kamera ma oprogramowanie umożliwiające wykrywanie ruchu w kadrze. Wykrywanie obiektów za pomocą AI Ludzie; zwierzęta domowe; pojazdy. Inteligentne oświetlenie IR (Smart IR) Zasięg do 35 m. Automatyczna regulacja natężenia w czasie rzeczywistym zapobiega prześwieceniu. Pozwala widzieć obiekty znajdujące się zarówno daleko, jak i bardzo blisko kamery przy słabym oświetleniu. Wizualna weryfikacja alarmów Ajax System umożliwia skonfigurowanie scenariusza, w którym czujniki Ajax uruchamiają nagrywanie przez wybrane kamery. Wynik jest natychmiast przesyłany do aplikacji monitorującej na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Mikrofon Przy odpowiednich ustawieniach kamera rejestruje dźwięk w chronionym obiekcie. Kodeki audio G711-ULAW; G711-ALAW; G726; G722.
Zasilanie	Zasilacz 12 V DC $\pm 20\%$, 1 A. Pobór mocy z sieci do 15 W. Port Ethernet PoE zgodne ze standardem 802.3at.
Ochrona przed sabotażem	mTLS Szyfrowane połączenie chroniące dane. Uwierzytelnianie przez chmurę Bez uprawnień do dostępu lokalnego. Secure Boot Ochrona przed podmianą oprogramowania układowego. Weryfikacja podpisu aktualizacji OTA Bezpieczna automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego. Prywatność Przydzielanie uprawnień dostępu użytkownikom w aplikacjach mobilnych oraz operatorom monitoringu w PRO Desktop.

Obudowa	Wymiary 198 × 76 × 76 mm (7,8" × 2,99" × 2,99").
	Masa 550 g (19,4 oz).
	Temperatura pracy Od -30°C do +60°C (od -22°F do 140°F).
	Wilgotność podczas pracy Do 90%.
	Stopień ochrony IP65.
Kolory	Czarny; biały.
Zawartość zestawu	Kamera BulletCam; szablon montażowy; zestaw instalacyjny; skrócona instrukcja obsługi.
Gwarancja	24 miesiące.

Tłumaczenie na język polski na podstawie angielskiej karty technicznej Ajax BulletCam udostępnionej przez TSS Group. Układ graficzny został dostosowany.