

DomeCam Mini

Przewodowa kamera IP · Specyfikacja techniczna

Kompatybilność	Centrale alarmowe Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Rejestratory wideo NVR
Modele	5 Mp / 2,8 mm Rozdzielczość do 2880 × 1620 px Liczba klatek do 25 kl./s Kąt widzenia od 100° do 110° 5 Mp / 4 mm Rozdzielczość do 2880 × 1620 px Liczba klatek do 25 kl./s Kąt widzenia od 75° do 85° 8 Mp / 2,8 mm Rozdzielczość do 3840 × 2160 px Liczba klatek do 20 kl./s Kąt widzenia od 100° do 110° 8 Mp / 4 mm Rozdzielczość do 3840 × 2160 px Liczba klatek do 20 kl./s Kąt widzenia od 75° do 85°
Strumień wideo	Protokół wideo - JetSparrow Szybki, szyfrowany protokół transmisji wideo peer-to-peer opracowany przez Ajax Systems. Przechowywanie nagrań - NVR Dysk twardy o pojemności do 16 TB (interfejs SATA, format 3,5"). Nośnik danych nie wchodzi w skład zestawu. Przechowywanie nagrań - microSD Do 256 GB. Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu. Kodeki wideo H.265 H.264

Zakres dynamiki	True WDR
Kanał komunikacji	Ethernet Do 100 Mb/s
Najważniejsze funkcje	Detekcja ruchu Kamera posiada oprogramowanie wykrywające ruch w kadrze. Wykrywanie obiektów za pomocą AI Ludzie, zwierzęta domowe i pojazdy. Inteligentne oświetlenie podczerwone Smart IR - do 15 m Automatyczna regulacja intensywności w czasie rzeczywistym zapobiega prześwieceniu obrazu. Umożliwia obserwację obiektów znajdujących się daleko lub bardzo blisko kamery przy słabym oświetleniu. Wizualna weryfikacja alarmów Ajax System umożliwia konfigurację scenariusza, w którym czujniki Ajax uruchamiają nagrywanie przez wybrane kamery. Wynik jest natychmiast przesyłany do aplikacji monitorującej na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Mikrofon Przy odpowiedniej konfiguracji kamera rejestruje dźwięk w monitorowanym obiekcie. Kodeki audio G711-ULAW G711-ALAW G726 G722
Zasilanie	Zasilacz 12 V DC $\pm$ 20%, 1 A. Pobór mocy do 15 W. Port Ethernet PoE, standard 802.3at
Ochrona przed sabotażem	mTLS Szyfrowane połączenie zapewniające ochronę danych. Uwierzytelnianie przez chmurę Bez uprawnień dostępu lokalnego.

Ochrona przed sabotażem - ciąg dalszy	Secure Boot Ochrona przed podmianą oprogramowania układowego. Weryfikacja podpisu aktualizacji OTA Bezpieczna automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego. Prywatność Podział uprawnień dostępu dla użytkowników aplikacji mobilnych oraz operatorów monitoringu w PRO Desktop.
Obudowa	Wymiary 113 × 60 mm 4,45" × 2,36" Masa 360 g 12,70 oz Zakres temperatury pracy Od -30°C do +60°C Od -22°F do 140°F Wilgotność podczas pracy Do 90% Stopień ochrony IP65
Kolory	Czarny Biały
Zawartość zestawu	DomeCam Mini Szablon montażowy Zestaw montażowy Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	24 miesiące