

NVR

Sieciowy rejestrator wideo — specyfikacja techniczna

Kompatybilność	Obsługiwane modele central Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Strumień wideo	Modele NVR 8-kanalowy 16-kanalowy Rozdzielczość do 4K (25/30 kl./s). Kamery IP • ONVIF (Profile S/T) • RTSP Pamięć masowa Dysk twardy o pojemności do 16 TB (interfejs SATA, format 3,5 cala). Dysk HDD nie jest dołączony do zestawu. Formaty kodowania wideo H.265 H.264 Przepustowość Do 100 Mb/s
Zalecenia	Napięcie zasilania urządzenia wynosi 110–240 V~. Rejestrator NVR jest przeznaczony wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Kanały komunikacji	Ethernet Do 100 Mb/s Bluetooth Pasma częstotliwości BLE: 2,400–2,4835 GHz. Do konfiguracji połączenia Ethernet. Moc sygnału radiowego 2,5 mW (limit 100 mW)

Najważniejsze funkcje	Wykrywanie ruchu Rejestrator NVR ma wbudowane oprogramowanie do wykrywania ruchu w obrazie. Można przełączać się między analizą obrazu przez NVR a algorytmami kamery. System zarządzania wideo w aplikacji • Ściana wideo łącząca obraz ze wszystkich podłączonych kamer. • Filtry zdarzeń. • Oś czasu z płynnym podglądem. Wizualna weryfikacja alarmów Ajax NVR umożliwia skonfigurowanie scenariusza, w którym czujniki Ajax uruchamiają nagrywanie z określonych kamer. Nagrania są dostępne bezpośrednio w aplikacjach mobilnych i komputerowych (do monitoringu). Prywatność Przydzielanie uprawnień dostępu użytkownikom w aplikacjach mobilnych oraz operatorom monitoringu w PRO Desktop.
Zasilanie	Główne 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Pobór mocy z sieci do 24 W. Rezerwowe Bateria CR2032, 3 V Służy wyłącznie do zasilania zegara systemowego.
Ochrona antysabotażowa	Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach oderwania urządzenia od powierzchni lub zdjęcia go z panelu montażowego.
Obudowa	Wymiary 251 × 251 × 51 mm / 9,88" × 9,88" × 2,01" Masa 700 g / 24,69 oz Bez dysku twardego. Zakres temperatur pracy Od 0°C do +40°C / od 32°F do 104°F Wilgotność podczas pracy Do 75% Stopień ochrony IP20
Kolory	Czarny Biały

Zawartość zestawu	Rejestrator NVR Panel montażowy SmartBracket Przewód zasilający Kabel Ethernet Zestaw montażowy Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	24 miesiące