

TurretCam

Przewodowa kamera IP — specyfikacja techniczna

Kompatybilność	Centrale alarmowe Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Rejestratory wideo NVR
Modele	5 MP / 2,8 mm • Rozdzielczość do 2880 × 1620 px • Liczba klatek: 25 kl./s • Kąt widzenia: od 100° do 110° 5 MP / 4 mm • Rozdzielczość do 2880 × 1620 px • Liczba klatek: 25 kl./s • Kąt widzenia: od 75° do 85° 8 MP / 2,8 mm • Rozdzielczość do 3840 × 2160 px • Liczba klatek: 20 kl./s • Kąt widzenia: od 100° do 110° 8 MP / 4 mm • Rozdzielczość do 3840 × 2160 px • Liczba klatek: 20 kl./s • Kąt widzenia: od 75° do 85°
Strumień wideo	Protokół wideo JetSparrow Szybki, szyfrowany protokół transmisji wideo peer-to-peer opracowany przez Ajax Systems. Przechowywanie nagrań NVR microSD Nośnik pamięci nie wchodzi w skład zestawu. Kodeki H.265 H.264 Zakres dynamiki HDR WDR

Kanał komunikacji	Ethernet Do 100 Mb/s
Najważniejsze funkcje	Wykrywanie ruchu Kamera jest wyposażona w oprogramowanie wykrywające ruch w kadrze. Rozpoznawanie obiektów za pomocą AI • Ludzie • Zwierzęta domowe • Pojazdy Inteligentne oświetlenie IR Do 35 m Automatyczna regulacja intensywności w czasie rzeczywistym zapobiega prześwieceniu obrazu. Umożliwia obserwację obiektów położonych zarówno daleko, jak i bardzo blisko kamery przy słabym oświetleniu. Strefa aktywna Kamera pozwala określić obszary pola widzenia, w których ma być wykrywany ruch. Wizualna weryfikacja alarmów Ajax System umożliwia skonfigurowanie scenariusza, w którym czujniki Ajax uruchamiają nagrywanie z wybranych kamer. Materiał jest natychmiast przesyłany do aplikacji monitorującej na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Mikrofon Przy odpowiednich ustawieniach kamera nagrywa dźwięk w monitorowanym obszarze.
Zasilanie	Zasilacz 12 V DC $\pm$ 20%, 1 A Pobór mocy do 7,5 W. Port Ethernet PoE, standard 802.3at
Ochrona przed sabotażem	mTLS Szyfrowane połączenie chroniące dane. Uwierzytelnianie przez chmurę Bez uprawnień dostępu lokalnego. Secure Boot Ochrona przed podmianą oprogramowania sprzętowego. Weryfikacja podpisu aktualizacji OTA Bezpieczne automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Prywatność Przydzielanie uprawnień dostępu użytkownikom aplikacji mobilnych oraz operatorom monitoringu w PRO Desktop.

Obudowa	Wymiary 103 × 98 × 98 mm 4,05" × 3,86" × 3,86" Masa 496 g 17,50 oz Zakres temperatur pracy od –30°C do +60°C od –22°F do 140°F Wilgotność podczas pracy do 90% Stopień ochrony IP65
Kolory	Czarny Biały
Zawartość zestawu	TurretCam Szablon montażowy Zestaw montażowy Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	24 miesiące