DS-3E0109P-E/M(B)

8-portowy niezarządzalny przełącznik PoE Fast Ethernet



- Inteligentne zarządzanie PoE.
  Po przekroczeniu limitu mocy porty PoE automatycznie zarządzają zasilaniem, co wydłuża żywotność przełącznika.
- Transmisja PoE na odległość do 300 m.
  Odległość między kamerami IP a przełącznikiem może wynosić do 300 m.
- Adaptacyjne zasilanie przez 4 lub 8 żył z mniejszymi stratami mocy.
  Zasilanie przez 8 żył ogranicza straty mocy w przewodach.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV zwiększająca niezawodność w trudnych warunkach.
  Wbudowane zabezpieczenie chroni przełącznik przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi.
- Konstrukcja przystosowana do transmisji wideo.
  Port VIP zapewnia przesyłanie ważnych danych przy przeciążeniu sieci.

▪ Dane techniczne

Model		DS-3E0109P-E/M(B)
Ogólne	Obudowa	Metal
	Masa netto	0.35 kg (0.77 lb)
	Masa brutto	0.89 kg (1.96 lb)
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	170 mm × 27.6 mm × 93.1 mm (6.7'' × 1.1'' × 3.7'')
	Temperatura pracy	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F)
	Wilgotność podczas pracy	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność względna	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	48 V DC, 1.35 A
	Maksymalny pobór mocy	65 W
	Pobór mocy w stanie bezczynności	5 W
	Sposób montażu	Na biurku lub na ścianie
	Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	Porty	8 portów PoE 10/100 Mb/s, 1 port RJ45 10/100 Mb/s
	Tablica adresów MAC	2 K
	Przepustowość przełączania	1.8 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	1.34 Mpps
	Wewnętrzna pamięć buforowa	1 Mbits
Zasilanie PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
	Styki zasilania PoE	Zasilanie 8-stykowe: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	Port PoE	PoE: porty 1–8
	Maksymalna moc portu	30 W
	Łączna moc PoE	60 W
Funkcje przełączników DIP	Wydłużony zasięg	Porty 1–8: do 300 m. Rzeczywisty zasięg zależy od modelu kamery i stanu okablowania.
Zgodność	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (wydanie drugie), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Substancje chemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE) WEEE (2012/19/UE) REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)

▪ Dostępny model

DS-3E0109P-E/M(B)

- Wygląd urządzenia



Centrala

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Obserwuj nas w mediach społecznościowych, aby poznawać najnowsze produkty i rozwiązania.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. O ile nie uzgodniono inaczej, Hikvision nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.